

三、报价明细清单（产品具体配置表）

序号	名称（品牌规格型号等）	数量	单位	单价	总价	备注
1	恒都 国标 400*200 垂直桥架，厚度 1.5，镀锌	8	米	¥75.00	¥600.00	
2	恒都 国标 400*200 水平桥架，厚度 1.5，镀锌	10	米	¥75.00	¥750.00	
3	恒都 国标 400*200 垂直上弯，厚度 1.5，镀锌	1	个	¥85.00	¥85.00	
4	恒都 国标 400*200 垂直下弯，厚度 1.5，镀锌	1	个	¥85.00	¥85.00	
5	恒都 国标 400*200 下垂直三通，厚度 1.5，镀锌	1	个	¥100.00	¥100.00	
6	恒都 国标 400*200 上垂直三通，厚度 1.5，镀锌	1	个	¥100.00	¥100.00	
7	恒都 400*200 到 300*150 变三通，厚度 1.5，镀锌	3	个	¥100.00	¥300.00	
8	恒都 国标 300*150 水平桥架，厚度 1.2，镀锌	320	米	¥55.00	¥17,600.00	
9	恒都 国标 300*150 水平弯，厚度 1.2，镀锌	15	个	¥55.00	¥825.00	
10	恒都 300*150 水平桥架安装使用	160	个	¥4.50	¥720.00	
11	恒都 400*250 水平桥架安装使用	4	个	¥6.00	¥24.00	
12	国产 8mm	200	米	¥2.50	¥500.00	
13	易蒙 EM-MB-2	370	个	¥6.00	¥2,220.00	
14	易蒙 EM-6E-MM	520	个	¥18.00	¥9,360.00	
15	易蒙 EM-110-MM	170	个	¥8.00	¥1,360.00	
16	易蒙 EM-6EQ, 305 米/箱	88	箱	¥635.00	¥55,880.00	
17	易蒙 EM-6ER, 305 米/箱	29	箱	¥940.00	¥27,260.00	
18	易蒙 EM-5E, 305 米/箱	29	箱	¥450.00	¥13,050.00	
19	易蒙 EM-PXJ6E-24	16	个	¥580.00	¥9,280.00	
20	易蒙 EM-PXJ6E-24P	7	个	¥1,200.00	¥8,400.00	
21	易蒙 EM-TX6E-2M	550	根	¥15.00	¥8,250.00	
22	易蒙 EM-TX6E-3M	550	根	¥17.80	¥9,790.00	
23	易蒙 EM-PXJRJ11-50	16	个	¥336.00	¥5,376.00	
24	定制 2 米双 RJ11 头 4 芯电话跳线	200	根	¥6.00	¥1,200.00	
25	易蒙 EM-GQ-12A3	120	米	¥25.00	¥3,000.00	
26	联相星科 12 口 LC 光纤配线架,1U 高满配 LC 耦合器和 OM3 多模尾纤	2	个	¥600.00	¥1,200.00	
27	联相星科 24 口 LC 光纤配线架,1U 高满配 LC 耦合器和单模尾纤	1	个	¥880.00	¥880.00	
28	中财轻型 20 管，厚 1 毫米	3200	米	¥1.50	¥4,800.00	
29	中财 D20 杯梳	1200	个	¥0.50	¥600.00	
30	中财 86 型底盒	350	个	¥2.00	¥700.00	
31	中财 D20 直接	1200	个	¥0.60	¥720.00	
32	国产 20 排线卡	1800	个	¥1.80	¥3,240.00	
33	信锐 NAP-3600(内置天线)，室内智能 11ac 无线接入点，内置智能天线，支持 2.4G 和 5G 同时工作，整机最大接入速率 1167Mbps；千兆口上联、微信认证、APP 缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持 POE 和本地供电	39	个	¥2,100.00	¥81,900.00	
34	信锐 NAC-6100，千兆无线控制器，4 个千兆电口，默认管理 8 个 AP，集中转发最大支持 72 个 AP，本	1	台	¥17,170.00	¥17,170.00	


	地转发最大支持 600 个 AP, 支持在线用户数 4K, 支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP 统一管理、有线无线一体化、集群管理、可视化网管、微信认证、营销推广、用户画像、客流分析, 内置 32G 固态硬盘。新增 31 个 AP 管理许可					
35	信锐 RS3320-28M-PWD-LI 交换机, 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 24 个千兆电口, 4 个 SFP 光口, poe 供电, 3 年保修	1	台	¥5,600.00	¥5,600.00	
36	加宝 HD192, 额定功率 3-6W, 频率响应 90Hz-16KHz, 灵敏度 90db, 定压输入: 70V-110V, 尺寸: 190mm*70mm, 安装开孔 160mm, 扬声器 6.5 寸, 外壳材料 ABS, 3 年换新保修。	100	个	¥88.00	¥8,800.00	
37	加宝 PA-2000, 输出功率 2000W, 信噪比>98%, 总谐波失真=<0.1%, 输入阻抗 47K 欧姆, 线路输入灵敏度-10dB, 麦克风输入灵敏度-45dB, 3 年保修。	1	台	¥9,800.00	¥9,800.00	
38	安普日日通, 双股 600 芯 2.5 平方无氧透明红音频线	850	米	¥6.50	¥5,525.00	
39	海康威视 DS-K1T671MF-SF, 采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离大于 2m, 支持照片视频防假; 支持 5000 张人脸白名单, 1:N 人脸比对时间<0.2S/人, 支持 5000 枚指纹, 6000 张卡片, 50000 条记录; 支持人脸、刷卡、指纹、密码(超级密码)及其组合的认证方式; 可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号; 支持二维码识别(与门口机可识别二维码类型保持一致);	17	台	¥2,800.00	¥47,600.00	
40	海康威视 EB29, 塑料面板; 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 常开; 适合埋入式电器盒使用; 86*86mm; 0.07kg;	12	只	¥25.00	¥300.00	
41	海康威视 DS-K4H250SC, 锁体 240x48.5x26.5mm、吸板 180x38x11mm, 上锁时 NO 输出、开锁时 NC 输出、最大拉力 280kg 静态直线拉力	6	只	¥200.00	¥1,200.00	
42	海康威视 DS-K4H250DC, 锁体 180x38x11mm 上锁时 NO 输出、开锁时 NC 输出、最大拉力 280kg*2 静态直线拉力、锁体长 480x 宽 48.5x 厚 26.5(mm)、吸板	6	只	¥500.00	¥3,000.00	
43	海康威视 DS-K4H250C-LZ, L 型支架尺寸: 长 240*宽 47*厚 28.5mm、Z 型支架尺寸: 长 180*宽 50*厚 50mm	8	只	¥125.00	¥1,000.00	
44	海康威视 DS-K7M-AW50, 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 支持蓄电池(OT7-12)接入(设备本身不含蓄电池); 用于给一体机和电锁供电使用。	12	只	¥200.00	¥2,400.00	
45	海康威视 DS-K1T671TM-3XF, 1、设备外观: 采用 7 英寸触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离 0.5m-1.5m; 2、设备容量: 支持 50000 张人脸白名单, 50000 张卡, 100000 条记录存储; 3、体温检测: 非接触式体温检测, 温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间, 测温精度±0.5℃; 4、认证方式: 支持人脸识别、刷卡、密码(超级密码)及组合认证方式, 可外接身份证模块做人证比对, 识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5、通讯方	2	台	¥4,000.00	¥8,000.00	

	式：有线网络；6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）；					
46	海康威视 DS-KAB671-I，采用 USB 接口，搭配 DS-K1T671 系列人脸识别门禁一体机使用；可支持识别：身份证内容，IC 卡，CPU 卡卡号	2	台	¥1,500.00	¥3,000.00	
47	海康威视 DS-KAB607-H(国内标配)，607 系列立式支架，可搭配 607 系列进行使用；同时支持 86 底盒孔位尺寸挂板的设备安装。支架采用钣金喷漆材质，适用于室内、室外场景。支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面。支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源。	2	台	¥700.00	¥1,400.00	
48	海康威视 DS-K1T604XF，采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3m-1m，支持照片视频防假；支持 20000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间≤1S/人，支持 50000 张卡片，50000 条记录；支持人脸、刷卡的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号及内容、CPU 序列号；	2	台	¥4,000.00	¥8,000.00	
49	海康威视 DS-K6200-MN-W-F，数码管和液晶双重显示，操作方便，显示直观。符合 ISO 14443-A 标准，可识别 13.56Mhz 的 Mifare 卡。有定值，不定值，编号菜单和次数等多种消费模式，方便消费操作。支持媒体消费限额和单次消费限额，提高用户卡安全度。双键盘操作，用户可直接输入密码进行超额消费。有定值，不定值，编号菜单和次数等多种消费模式，方便消费操作。支持密码操作，提高用户卡的安全性。可以设置多达 12 组的消费时间段，非消费时间段打卡无效。支持按照身份打折，限次甚至免费消费的功能。支持数据主动上传和联机交易功能。支持菜单锁定和管理员卡+密码解锁功能。支持打印小票功能。记录存储容量大，最大可存储 5 万条。内置备用电池，可工作 4-6 小时。	2	台	¥1,500.00	¥3,000.00	
50	海康威视 DS-VE22L-B，2U 服务器，1 颗 Xeon® Silver 4114（10 核，2.2GHz）；32G*2 DDR4 内存；2 块 600 10K 2.5 寸 SAS 硬盘；SAS HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；2 个千兆电口；操作系统：HIK OS	1	台	¥25,300.00	¥25,300.00	
51	海康威视 ISC，提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。	1	套	¥5,000.00	¥5,000.00	
52	海康威视 ISC 人脸，基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。支持出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、态势统计。	1	套	¥10,000.00	¥10,000.00	
53	海康威视 ISC 考勤，考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析，同时能够对考勤相关参数进行设置。	1	套	¥8,000.00	¥8,000.00	
54	海康威视 ISC 访客，访客管理应用，包括访客预约、来访记录查询、访客权限管理；同时能够对访客相关参数进行配置。	1	套	¥8,000.00	¥8,000.00	

55	海康威视 ISC 视频接入，对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。不少于 100 路授权。	1	套	¥3,000.00	¥3,000.00
56	海康威视 ISC 门禁接入，门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置。不少于 50 路授权	1	套	¥2,000.00	¥2,000.00
57	海康威视 ISC 人脸消费，屏幕显示离线状态，消费金额，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步；	1	批	¥15,000.00	¥15,000.00
58	海康威视 DS-K1F100-D8E(国内标配)，支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡、二代身份证卡（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；USB2.0 接口；具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；尺寸：117*67.5*14.3mm	1	台	¥980.00	¥980.00
59	海康威视 DS-K1F820-F(国内标配)，光学式指纹录入仪；USB2.0 接口；图像分辨率：508ppi；采取指纹尺寸：256*288(像素)；尺寸：100*48*35mm	1	台	¥800.00	¥800.00
60	海康威视 DS-K7M111-G(国内标配)，国密 CPU 卡，感应频率 13.56MHZ；支持国密 SM1 算法加密；容量为 8K；标准白卡外形；尺寸：85.6*53.98*0.76mm	150	片	¥25.00	¥3,750.00
61	海康威视 DS-K3B501-L，1500mm*160mm*1010mm/20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度 550mm—1100mm，宽度超过 1100 不接受定制/24 对红外检测，上下各 12 对排布/门翼亚克力/室内/工作电压 AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-10℃~55℃/一体化机芯设计，寿命长且稳定可靠/翻越报警/分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜	1	台	¥9,800.00	¥9,800.00
62	海康威视 DS-K3B501-R，1500mm*160mm*1010mm/20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度 550mm—1100mm，宽度超过 1100 不接受定制/24 对红外检测，上下各 12 对排布/门翼亚克力/室内/工作电压 AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-10℃~55℃/一体化机芯设计，寿命长且稳定可靠/翻越报警/分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜	1	台	¥9,800.00	¥9,800.00
63	海康威视 DS-K5671-3XF/ZU，1、设备外观：采用 7 英寸触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.5m-1.5m；2、设备容量：支持 50000 张人脸	1	台	¥5,000.00	¥5,000.00



	白名单, 50000 张卡, 100000 条记录存储; 3、体温检测: 非接触式体温检测, 温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间, 测温精度±0.5℃; 4、认证方式: 支持人脸识别、刷卡 (需外接 485 或韦根读卡器)、刷卡+人脸 (需 USB 身份证阅读器)、人证比对 (需外接 USB 身份证阅读器), 识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5、通讯方式: 有线网络、WiFi; 6、设备接口: LAN*1; RS485*1; 韦根*1; USB *2; 门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2; 电锁*1、报警输出*1; 7、传感器类型: 氧化钒 (VOx) 微测辐射热计 (热成像测温); 8、工作电压: DC 12V/2A, 需独立供电; 9、使用环境: 室内, 无风环境; 10、安装方式: 通道安装; 11、外观尺寸: 126.6*366.6*122mm					
64	卡博菲 400*200 网格桥架, 含吊杆、横杆、下线器、支撑脚、对接条、90 度加强条等	16	米	¥180.00	¥2,880.00	
65	卡博菲 200 铝合金梯式强电桥架	18	米	¥150.00	¥2,700.00	
66	正泰 32A 三孔工业连接器, 包括插头和插座	18	套	¥180.00	¥3,240.00	
67	中策国标 YJV 4*16+1*10mm ² 电缆	20	米	¥70.00	¥1,400.00	
68	3*6mm ² 护套电源软线	200	米	¥18.00	¥3,600.00	
69	XL-21 配电柜, 尺寸 1200*600*370, 配置 1 个 200A 3P 塑壳断路器、3 个 160A 3P 塑壳断路器, 4 个 32A 3P 断路器, 24 个 32A 1P 断路器, 6 个 16A 1P 断路器, 2 个零线排、1 个接地排、2 个电压电流功率液晶电量表。20 米 YJV4*16+1*10 电缆 (UPS 输入输出), 三年保修	1	套	¥9,000.00	¥9,000.00	
70	索瑞德 HP9335C-30K, 索瑞德三进三出 30KVA 主机, 三年保修	1	台	¥38,000.00	¥38,000.00	
71	伊美康 12V100AH, 三年保修	64	节	¥780.00	¥49,920.00	
72	易蒙 42U 服务器机柜, 1 米深、0.6 米宽服务器机柜, 前后门蜂窝孔。	3	台	¥2,800.00	¥8,400.00	
73	瑞港 GQQ70/2.5RG, 贮存压力 2.5MPa、喷射时间 <10s、使用温度 0-50℃、外形尺寸 500*450*1450 (mm);	1	套	¥12,000.00	¥12,000.00	
74	瑞港 HFC-227ea, 纯度 99.9%、水分含量 3*10 ⁻⁴ %;	60	kg	¥90.00	¥5,400.00	
75	泰和安 TX3045, 主电源交流 220V、备用电池 12V/12Ah 两节、系统采用 480*272TFT 彩色 4.3 寸液晶显示、外形尺寸 410mm*135mm*500mm (长*宽*高); 2 个回路、每个回路 242 点; 联动 24V:3 路, 每路 1A。	1	台	¥8,000.00	¥8,000.00	
76	TX3315, 工作电压 15V-28V、无极性二总线、电子编码、温度-10℃-55℃。	1	个	¥400.00	¥400.00	
77	泰和安 TX3158, 可重复使用型启动按片、无极性二总线、电子编码、温度-10℃-55℃、启动按键 1s、停止按键 2s。	1	套	¥780.00	¥780.00	
78	泰和安 TX3301A, 工作电压 15V-28V、无极性二总线、电子编码、变调周期 3.0s-4.5s、闪光频率 1.0Hz-1.6Hz、声压级 75-100dB (A 计权)	2	套	¥200.00	¥400.00	
79	泰和安 JTY-GM-TX3100A, 无极性二总线、电子编码、相对湿度≤95%RH, 不凝露	3	个	¥350.00	¥1,050.00	



80	泰和安 JTW-ZDM-TX3110A, 无极性二总线、电子编码、相对湿度≤95%RH, 不凝露。	3	个	¥350.00	¥1,050.00	
81	泰和安, 尺寸 300mm*300mm。	1	个	¥400.00	¥400.00	
82	DELL R740, 2U 机架式服务器: 4210*2/128G 内存 /480G 企业级 SSD 硬盘*2/2 端口 8GB HBA 卡 /RAID5/H330/750W 电源*2/导轨/3 年	2	台	¥40,000.00	¥80,000.00	
83	现有摄像头位置平面图绘制, 摄像头标记和拆除, POE 交换机拆除; 新的线缆铺设到位和装修完成后, 根据摄像头标记进行摄像头安装调试、POE 交换机安装调试和监控平台联调。	1	项	¥35,000.00	¥35,000.00	
84	6 个机柜及机柜内 80 台设备搬迁至招标方指定位置; 承担运营商链路的相关网络及电话线路割接、熔纤等一切协调工作、网络割接工作和相应的费用。提供搬迁设备必要的 PDU、电源线、网络跳线的需求; 根据临时机房设备对电源的需求, 进行临时电缆铺设; 根据临时机房的环境情况, 进行空调的移机服务。	1	项	¥78,000.00	¥78,000.00	
85	现有 2 台虚拟化服务器和新购 2 台虚拟化服务器进行虚拟化平台搭建, 虚拟化软件由招标方提供。提供将现有 30 个虚拟桌面版本升级到新的版本服务。	1	项	¥23,000.00	¥23,000.00	
投标总价(小写):				¥867,000.00		
投标总价(大写):				捌拾陆万柒仟元整		

注: 以上表格要求按细分项目及报价, 包括有关本项目实施所需的设计费、集成、制造和设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务、质检费、验收费、培训及售后维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称(电子签名): 杭州祁网科技有限公司

日期: 2020 年 9 月 22 日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为 小型 (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件: