

三、报价明细清单

序号	名称	品牌/型号	配置/详细描述	单位	数量	单价	总价	备注
1	800万全架构智能化摄像机	海康威视 /DS-2C D7687H WD-DX	<p>1)800万 1/1.8" CMOS 筒型网络摄像机</p> <p>2)最低照度:彩色:0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0009 Lux with IR</p> <p>3)信噪比不小于60dB。在3840x2160 @ 25fps 下,清晰度不小于2000TVL。</p> <p>4)支持三种智能资源模式切换:混合目标检测-全结构化模式(默认)、混合目标检测-比对模式,人脸抓拍,人脸检出率不小于99%。</p> <p>5)具有不小于1/2"靶面尺寸;内置GPU芯片;内置混合补光灯,可对红外灯及白光灯功率进行调节。</p> <p>6)支持混合抓拍模式,可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。在混合抓拍模式下,行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%;支持行人、非机动车和机动车的分类计数;支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。</p> <p>7)支持单场景同时检出不少于40张人脸图片,并支持面部跟踪。</p> <p>8)设备恢复出厂设置后,通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用,无其他缺省密码或空密码。</p> <p>9)设备需具备北斗和GPS定位功能,水平定位精度需小于6米,热启动定位时间小</p>	只	27	2630	71100	

		<p>于 8 秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。</p> <p>支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。</p>					
2	800 万全架构化探针一体机	海康威视 /DS-GP Z28AMQ 3-DX	<p>1) 具有 800 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>2) 具有不小于 2/3 靶面尺寸；内置 GPU 芯片。</p> <p>3) 需具有 22 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>4) 最低照度彩色: 0.0003 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。</p> <p>5) 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。</p> <p>6) 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。</p> <p>7) 支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。</p> <p>8) 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。</p> <p>9) 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包率不大于 0.1%。在丢包率设置为 20% 的网络环境下，可正常显示监视画面。</p> <p>10) 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。</p>	只	11	2630	28930

			11) 支持 MAC 地址探测功能，扫描能力不低于 420 米。				
3	网络 存储 设备	海康威 视 /DS-A7 2036R- ICVS/6 TB	<p>1) 单设备应配置 \geq 两颗 64 位多核处理器，\geq8GB 内存，内存支持扩展到 \geq256GB，需配置冗余金牌电源；</p> <p>2) 单设备应标配 \geq4 个千兆网口，可增扩 \geq2 个万兆口或 \geq4 个光纤接口，并可增扩 \geq2 个 SSD 固态硬盘；</p> <p>3) 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。</p> <p>4) 支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等</p> <p>5) 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于 5%；</p> <p>6) 支持视频直存技术，兼容标准码流、海康私有标准、海康私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持 GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。</p> <p>7) 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。</p> <p>8) 支持在管理节点全部故障、存储节点出</p>	台	1	5850 0	5850 0

			<p>现批量故障时,只要存在一台有效的存储,业务就不会中断。</p> <p>9) 支持当磁盘或设备故障时,支持智能数据恢复,对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。</p>				
4	二合一防雷器	盈通/定制	网络、电源防雷	个	38	250	9500
5	摄像机支架	海康威视/定制	横杆装支架/铂晶灰/钢/抱箍直径为Φ67-127mm	个	3	250	750
6	挑杆支架	盈通/定制	挑(1~2米)挑臂长度应≥1000~2000mm;直径≥50MM,壁厚≥3mm	个	12	300	3600
7	热镀锌立杆	盈通/定制	热镀锌立杆, Φ89*3米,挑(1~2米);立杆下端管径 89mm±5mm、上端管径 89mm±5mm,管壁厚度应≥3mm,挑臂长度应≥1000~2000mm;直径≥50MM,壁厚≥3mm,包含基础件。	个	23	1000	23000
8	设备箱	盈通/定制	(400*300*250mm),静电喷涂户外塑粉(防紫外线),接地铜排、12芯小型熔接盘、1个光纤成端设备架,5个二三开插座,1个空开,材质冷轧钢板,厚度≥1.5mm,颜色黑色,喷塑,需喷公安log	个	38	250	9500
9	电源线、网线、光缆、PVC管、PE	/	所有点位电源线、网线、光缆、PVC管、PE管等辅材	套	38	120	4560

	管等辅材							
10	网络租用 (3年,包含相关网络设备)	/	保证最高画质视频流畅不卡顿,单个点位不低于 20M 传输 (含传输设备)	套	38	1200	45600	
11	取电工程及维护	/	所有点位的取电工程和维护	套	38	800	30400	
12	施工	/	所有点位的施工	套	38	2500	95000	
投标报价总计 (元)		小写: 380350.00						
		大写: 叁拾捌万零叁佰伍拾元整						

注: 以上表格可自行扩展, 包括有关本项目建设所需的技术方案编写、软件开发、安装调试和验收费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、专家验收费、售后服务和税金等涉及本次招标的一切费用均计入报价

投标人名称 (电子签名): 中国电信股份有限公司杭州分公司

日期: 2020年12月08日

