

























报价明细清单


序号	图片	名称	材质、规格、尺寸	数量	单位	颜色	单价 (元)	总价 (元)	备注
1		第一教学 楼+新建教 学楼讲台	1100*600 *1000 特制1.0mm冷轧钢板，经冲剪、折边、焊接、喷塑、组装而成。数控冲压成形，连接精密，折边挺括。深层使用涂装流水线，磷化酸洗，静电喷塑，防腐、防水、防脱落、抗高温、易清洗。	20	张	灰白	1020	20400	
2		老师办公 室办公桌 (含三抽 柜)	1300*700 *600 基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌，90mm*60mm*2mm钢制脚。	68	张	胡桃 木	670	45560	
3		老师办公 室组合书 柜	1500*400 *1400 基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	68	组	胡桃 木	970	65960	
4		老师办公 室椅子	常规 椅面采用硬网布，表面纹理清晰，透气性好，防虫，不褪色、无异味，通过脱色、脱层、抗拉测试，电镀弓形脚架。	68	张	黑色	330	22440	






5		老师办公室书柜	800*400*1600	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	52	组	胡桃木	700	36400
6		行政办公室桌子 (含三抽柜)	1600*1800*760	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	20	张	胡桃木	1510	30200
7		椅子	五星 椅	椅面采用网布、摸手感柔软舒适，表面纹理清晰，透气性好，防虫，无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。 2、海绵采用定型海绵（或称模出定型棉）密度为D53。压缩永久变率小于1.3%（国家标准10%）。密度高、弹性好、柔软适中，受压后瞬间回弹不变形。椅子功能可躺，含腿托。铝合金五星脚。	20	张	黑色	660	13200
8		柜子（上为玻璃门）	800*400*2000	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌，设计衣柜，铝合金玻璃门。	44	组	胡桃木	800	35200
9		行政办公室沙发	1550*750*850	座面：采用环保牛皮饰面，透气性强、柔和且富有韧性。泡棉：采用高密度泡棉，软硬适中、不变型，回弹性能好。	4	张	黑色	1360	5440






10		财务资料柜	1400*700*760	宝钢特制0.8mm冷轧钢板，经冲剪、折边、焊接、喷漆、组裝而成。数控冲压成形，连接精密，折边挺括。深层使用涂装流水线，磷化酸洗，静电喷漆，防腐、防水、防脱落、抗高温、易清洗，每个门都有锁。	6	组	灰白	720	4320
11		财务填单柜台	2000*400*1150	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组裝接縫严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	1	组	胡桃木	1370	1370
12		保管室货架	800*1300*800	采用优质18mm厚多层板双贴三聚氰胺纸饰面，（基板为E1级环保板）所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组裝接縫严密，连接牢固，无松动现象。主柜体采用25mm厚冷轧钢板制作。	8	张	胡桃木	820	6560
13		医务室药品柜	900*420/260*1800	宝钢特制0.8mm冷轧钢板，经冲剪、折边、焊接、喷漆、组裝而成。数控冲压成形，连接精密，折边挺括。深层使用涂装流水线，磷化酸洗，静电喷漆，防腐、防水、防脱落、抗高温、易清洗，每个门都有锁。	6	组	灰白	1070	6420
14		医务室诊疗床	2000*800*800	材质：采用环保超纤皮用30mm*30mm*1.5mm壁厚方钢管制作黑色磨砂哑光喷漆。	1	张	蓝色	470	470






15		少先队员 (党员) 活动室桌 子	1200*400 *760	基材采用E1级25mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象，五金配件采用知名品牌。	10	张	胡桃 木	440	4400
16		少先队员 (党员) 活动室椅 子	标准	面料：革座采用ABS工程塑料一次成型，阻燃，抗污，防褪色；一体成型坐板，厚度12MM，不易变形。	20	张	多色 可选	110	2200
17		边柜	800*400* 1200	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	6	组	胡桃 木	550	3300
18		校长办公 桌	1800*900 *760	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级25mm多层板，剪强度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	4	张	胡桃 木	2340	9360
19		配套柜子	800*400* 2000	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级25mm和18mm厚多层板，剪强度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	8	组	胡桃 木	1140	9120

20		椅子	五星脚	<p>1: 椅面采用环保牛皮手感柔软舒适, 表面纹理清晰, 透气性好, 防虫, 不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。</p> <p>2: 海绵采用PU海绵(或称模出定型棉)密度为D53。压缩永久变率小于于1.3% (国际标准10%)。密度高、弹性好、柔软适中, 受压后瞬间回弹速度快</p>	4	张	黑色	940	3760
21		班前椅	弓形脚	<p>1: 椅面采用环保牛皮手感柔软舒适, 表面纹理清晰, 透气性好, 防虫, 不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。</p> <p>2: 海绵采用PU海绵(或称模出定型棉)密度为D53。压缩永久变率小于于1.3% (国际标准10%)。密度高、弹性好、柔软适中, 受压后瞬间回弹速度快</p>	8	张	黑色	660	5280
22		校长办公室 隔断脚柜	2000*1200	<p>采用9.5mm厚优质胡桃木皮贴面; 实木封边, 基板选用环保E1级25mm和4mm厚多层板, 硬度高, 永不变形; 环保油漆, 经五底三面油漆工艺处理, 表面色泽美观、木纹纹理清晰, 光滑耐磨、手感好, 五金采用铝合金拉手、阻尼铰链。</p>	8	组	胡桃木	850	6800
23		校长+校办 沙发	2人位	<p>椅面: 采用环保牛皮饰面, 透气性强、柔和且富有韧性。泡棉: 采用高密度泡棉, 软硬适中、不变型, 回弹性能好。</p>	5	张	黑色	1360	6800
24		茶几	1200*600 *440	<p>桌面10mm钢化玻璃, 不锈钢框架。</p>	5	张	金属色	400	2000












25		3楼会议桌	5000*1800*760	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级25mm多层板，硬度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	1	张	胡桃木	5120	5120
26		3楼会议椅子	标准	1: 椅面采用环保牛皮手感柔软舒适，表面纹理清晰，透气性好，防虫，不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。 2: 海绵采用PU海绵（或称模出定型棉）密度为D53。压缩永久变形率小于1.3%（国际标准10%）。密度高、弹性好、柔软适中，受压后瞬间回弹速度快	32	张	黑色	580	18560
27		3楼会议茶桌	5000*1000*800	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级25mm和16mm厚多层板，硬度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	1	组	胡桃木	650	650
28		5层档案柜	杭州市档案局标准	定制特制0.8mm冷轧钢板，经冲剪、折边、焊接、喷漆、组装而成。数控冲压成形，连接精密，折边挺括。深层使用涂装流水线，磷化酸洗，静电喷漆，防腐、防水、防脱落、抗高温、易清洗，每个门都有锁。	12	套	灰白	700	8400
29		4楼会议桌	5000*1800*760	基材采用E1级25mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌，60mm*60mm*2mm钢制脚。	1	张	胡桃木	4980	4980





30		4楼椅子	常规	<p>1: 椅面采用网布、绒布, 摸手感柔软舒适, 表面纹理清晰, 透气性好, 防虫, 不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。</p> <p>2: 海绵采用PU海绵(或称模出定型棉)密度为D53。压缩永久变形率小于1.3%(国际标准10%)。密度高、弹性好、柔软适中, 受压后瞬间回弹速度快。</p>	18	张	黑色	260	4680
31		开放式阅读区桌子	1800*800*760	所有板材采用厚25mm橡胶木, 本色油漆五底三面处理, 桌面及以上的边角要进行圆角处理。	8	张	木纹色	680	5440
32		开放式阅读区配套椅子		<p>椅面采用优质超纤皮摸手感柔软舒适, 表面纹理清晰, 透气性好, 防虫, 不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。</p> <p>2: 海绵采用PU海绵(或称模出定型棉)密度为D53。压缩永久变形率小于1.3%(国际标准10%)。密度高、弹性好、柔软适中, 受压后瞬间回弹速度快。</p>	48	张	多色可选	900	43200
33		文印室整理桌	1400*600*800	<p>基材采用E1级25mm厚多层板基材, 三聚氰胺防潮双贴面, 所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边, 粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密, 连接牢固, 无松动现象。五金配件采用知名品牌, 60mm*60mm*2mm钢制脚。</p>	1	张	胡桃木	400	400
34		图书馆管理员桌子	1600*1800*760	<p>基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材, 三聚氰胺防潮双贴面, 所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边, 粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密, 连接牢固, 无松动现象。五金配件采用知名品牌。</p>	1	张	胡桃木	1510	1510


35		图书馆管 理员椅子	高背五星 轮	1: 椅面采用网布、摸手感柔软舒适,表面纹理清晰,透气性好,防虫,不褪色、无异味。通过脱色、脱层、抗拉测试。 2:海绵采用PU海绵(或称模出定型棉)密度为D53。压缩永久变形率小于1.3%(国际标准10%)。密度高、弹性好、柔软适中,受压后瞬间回弹速度快。椅子功能可躺,含腿托。铝合金五星脚。	1	张	黑色	660	660	660
36		文印室打 印机柜	1200*600 *800	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材,三聚氰胺防潮双贴面,所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边,粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装修缝严密,连接牢固,无松动现象。五金配件采用知名品牌。	1	组	胡桃 木	800	800	800
37		接待室沙 发		采用亚麻布艺饰面,透气性强、柔和且富有韧性。泡棉:采用高密度泡棉,软硬适中、不变型,回弹性能好。	8	张	米色	1020	8160	8160
38		茶几	480*680* 580	木皮:一面贴60s厚度的优质直纹橡木木皮;基材:使用环保优质E1级多层板,表面平整,厚度均匀,甲醛释放量≤0.5mg/L;油漆工艺:采用优质环保水性漆,产品必须经过4次打磨,5遍环保底漆,3遍PU环保面漆,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%;白蜡木实木脚。	6	张	红胡 桃色	400	2400	2400
39		茶水柜	900*400* 800	采用0.6mm厚优质胡桃木木皮贴面;实木封边,基板选用环保E1级25mm和18mm厚多层板,硬度高,永不变形;环保油漆,经五底三面油漆工艺处理,漆面色泽美观、木纹纹理清晰,光滑耐磨、手感好,五金采用铝合金拉手,锁具,阻尼铰链。	1	组	红胡 桃色	670	670	670




40		报告厅主席台	6400*600 *780	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级36mm和25mm厚多层板，硬度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	1	张	红胡桃色	4310	4310	4310
41		椅子	标准	椅脚采用优质橡胶木，油漆采用知名品牌聚酯环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好；面料采用优质环保皮，柔软且富有弹性，内材采用高泡海绵，软硬适中。	10	张	黑色	220	220	2200
42		演讲台	标准	采用0.6mm厚优质胡桃木皮贴面；实木封边，基板选用环保E1级18mm厚多层板，硬度高，永不变形；环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好，五金采用铝合金拉手，锁具，阻尼铰链。	1	个	红胡桃色	1170	1170	1170
43		可移动合唱台	1200*900 *900	钢制活动可收缩合唱台板长：1.2米 合唱台板宽：30厘米 合唱台层高：30厘米（第一层高地面高30厘米，第二层高地面高60厘米，第三层高地面高90厘米） 合唱台板厚：3厘米 合唱台管壁厚：1.5毫米 合唱台带刹车滚轮	8	组	红色	1480	1480	11840
44		2楼阅览室 2阅览桌 (提供样品)	1200*500 *750	桌面采用E1级25mm厚，前挡板采用18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边。桌脚底采用优质铝合金压铸而成，壁厚为3-5mm，立柱采用50*95mm厚度为2mm经夹具切割，表面再经防锈静电喷涂处理。面板支撑横梁采用优质铝合金型材，厚度为1.5mm，长490mm，宽度80mm。钢架链接拉杆采用优质高精度冷轧钢，壁厚为1.5mm，台面有顶托支撑以免变形，承受力大，实用牢固，配可调节脚。	41	张	胡桃木	610	610	25010

45		2楼阅览室 2楼阅览椅子 (提供样品)	570*555* 820	椅背：一体成型浅水绿PP连体坐背 椅架：1.5MM厚皓石白烤漆四脚架	81	张	浅水绿	230	18630
46		2楼阅览室 2楼阅览固定 座椅	连排	座椅设计新颖、坐感舒适，坚固耐用。符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》行业标准的检测报告，其中座面、椅背静载荷：座面2000N、椅背760N，10次无松动；座面、椅背耐用性：950N，20万次；椅背330N，20万次；扶手静载：侧面：900N，向下1000N，10次无松动；座面翻转耐久性试验必须达到30万次；甲醛释放量≤0.12mg/m ³ h。	66	位	多色 可选	580	38280
47		剧场椅 (写字板)	中对中 550mm 高度 900mm	座椅设计新颖、坐感舒适，坚固耐用。符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》行业标准的检测报告，其中座面、椅背静载荷：座面2000N、椅背760N，10次无松动；座面、椅背耐用性：950N，20万次；椅背330N，20万次；扶手静载：侧面：900N，向下1000N，10次无松动；座面翻转耐久性试验必须达到30万次；甲醛释放量≤0.12mg/m ³ h。	420	位	多色 可选	610	256200
48		前排桌	1100*450 *750	25mm橡胶木，油漆采用环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。（前排挡板到底）	8	张	木纹色	530	4240

49		前排桌	1650*450*750	25mm橡胶木，油漆采用环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。（前排挡板到底）	2	张	木纹色	640	1280
50		货架	1200*550*2000	钢材，中型立柱为规格75mm*35mm*1.5mm，横梁为：60mm*40mm*1.5mm，经冲剪、折边、焊接、喷漆、组装而成。数控冲压成形，连接精密，折边挺括。深层使用涂装流水线，磷化酸洗，静电亚光喷塑，防腐、防水、防脱落、抗高温、易清洗。	6	张	灰白	580	3480
51		传达室椅子	1180*460*1050	基材采用高级5mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都不经自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	1	套	胡桃木	1670	1670
52		传达室椅子	标准	椅面采用硬网布，表面纹理清晰，透气性好，防虫，不褪色、无异味，通过脱色、脱层、抗拉测试，电镀弓形脚架。	2	张	黑色	330	660





53		传达室柜子	1800*400 *1200	基材采用E1级25mm和18mm厚多层板基材，三聚氰胺防潮双贴面，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件采用知名品牌。	1	组	胡桃木	1500	1500	¥823060元
投标总价(小写)										人民币捌拾贰万叁仟零陆拾元整
投标总价(大写)										

注：以上表格要求按标项中办公家具清单报价，且不够可自行添加，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、产品购置、安装调试、质保期运行维护、技术支持、培训费、售后服务等涉及招标的一切费用均计入报价。



投标人名称(电子签名)：浙江品冠家具制造有限公司

日期：2021年12月23日