


1. 投标（开标）一览表

| 序号 | 图片 | 名称 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 材质及技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|----|---|------|--|-----|---|-----|----|-----------|-----------|
| 1 |  | 广播桌子 | 1800*600*750 | 灰白色 | 材质说明:优质冷轧中碳钢油压焊制成形,采用 2MM 厚合金不锈钢铝板。站脚——高强度钢制电镀抛光。 | 1 | 张 | 2669 | 2669 |
| 2 |  | 桌子 | 3200*700*1200 | 图片色 | 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板面板。 2. 基材板材：环保三聚板。 3. 脚架：优质钢脚，壁厚≥1.5mm。 4. 五金配件：DTC、海蒂诗、FGV 或相当于及以上品牌。 | 2 | 张 | 2669 | 5338 |
| 3 |  | 办公椅 | 590*670*960(座深 475, 座包宽 480, 扶手内宽 490, 椅背高 600, 背包宽 460) | 图片色 | 高弹性透气亲肤网面, 30-45 密度海绵, 环保多层弯板, 全新塑料 PP 加纤胶背, 一体 PP 胶扶手, 2.0mm 加厚逍遥锁定底盘, 充氮气防爆气杆, 气杆行程 85mm, 半径 310mmPP 胶脚, 可承受 600KG 重压, 防滑防静电黑轮。 | 149 | 张 | 445 | 66305 |
| 4 |  | 订制柜 | 800*400*2400 | 图片色 | 材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用多层板，封边条选用优质 PVC 封边条， | 134 | 组 | 890 | 119260 |
| 5 |  | 诊疗桌 | 1600*800*760 | 图片色 | 使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性 | 2 | 张 | 1512 | 3024 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------------------|-----|---|---|---|------|------|
| 6 |  | 就诊椅 | 常规 | 黑色 | PP椅座，电镀金属圆管脚，配软包桌垫。 | 1 | 张 | 270 | 270 |
| 7 |  | 治疗柜 | 900*500*2400 | 灰白 | 材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用多层板，封边条选用优质PVC封边条，使用绿色环保材料；材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性 | 2 | 组 | 1068 | 2136 |
| 8 |  | 诊疗床 | 600*1800 | 蓝色 | 床框采用30×60×1.2mm厚度方管焊接而成，床腿采用60×60×1.2mm方管，坚固耐用。软垫采用定制加厚西皮与高回弹海绵订制而成 | 1 | 张 | 978 | 978 |
| 9 |  | 接待椅 | 常规 | 黑色 | PP椅座，电镀金属圆管脚，配软包桌垫。 | 1 | 张 | 270 | 270 |
| 10 |  | 沙发 | 单人位650*500*650各两个，三人位2100*500*700一个 | 图片色 | 采用优质皮质，柔软贴手，透气性好，座垫采用PV高能发泡海绵，软硬度适中。电镀支架。钢管管壁厚度为1.2mm，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。 | 1 | 套 | 4625 | 4625 |
| 11 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 本色 | 台面：白蜡木实木；做圆角处理。 脚：全水曲柳实木脚 | 1 | 张 | 890 | 890 |
| 12 |  | 办公桌 | 1400*700*760 | 图片色 | 1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用多层板，封边条选用优质PVC封边条，使用绿色环保材 | 2 | 张 | 978 | 1956 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------------|-----|--|-----|---|-------|--------|
| | | | | | 料： 2、材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性 | | | | |
| 13 | | 工作位 | 1500*700*760 | 图片色 | 1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用多层板，封边条选用优质PVC封边条，使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。提供样品 | 115 | 张 | 1068 | 122820 |
| 14 |  | 侧柜 | 1500*400*1200 | 图片色 | 1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用多层板，封边条选用优质PVC封边条，使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。提供样品 | 115 | 个 | 1459 | 167785 |
| 15 |  | 会议桌 | 10800*3200*760 | 白色 | 台面采用0.6mm胡桃木木皮贴面，基材选用优质环保密度板。引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆，优质五金配件。 | 1 | 张 | 16900 | 16900 |
| 16 |  | 会议椅 | 常规 | 白色 | 椅面采用优质西皮，椅脚采用优质橡胶木，油漆采用优质聚酯环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好；面料采用优质环保皮，柔软且富有弹性，内材采用高泡海绵，软硬适中。 | 55 | 张 | 1156 | 63580 |
| 17 |  | 班台 | 1600*800*760 | 图片色 | 1、材料：基材采用优质白蜡木实木板材。 2、技术说明：先进水性漆工艺“五底三面”，使用绿色环保 | 5 | 张 | 4982 | 24910 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|---|----|---|------|-------|
| | | | | | 材料，木材和板材须经专业干燥处理，并贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 | | | | |
| 18 |  | 文件柜 | 800*400*2400 | 图片色 | 1、材料：基材采用优质白蜡木实木板材。 2、技术说明：先进水性漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，并贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 | 24 | 组 | 2669 | 64056 |
| 19 |  | 椅子 | 常规 | 黑色 | 1、椅背采用优质牛皮，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。 | 3 | 张 | 1156 | 3468 |
| 20 |  | 沙发 | 单人位 650*500*650 各两个，三人位 2100*600*900 一个 | 黑色 | 采用优质牛皮包面，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中，内框架用烘干东北硬木。 | 1 | 套 | 8005 | 8005 |
| 21 |  | 沙发 | 三人位 | 黑色 | | 4 | 张 | 4092 | 16368 |
| 22 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 红胡桃 | 1、材料：基材采用优质白蜡木实木板材。 | 6 | 张 | 1156 | 6936 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---------------|-----|--|----|---|-------|-------|
| 23 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 红胡桃 | 2、技术说明：先进水性漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，并贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 | 5 | 组 | 1068 | 5340 |
| 24 |  | 会议桌 | 6800*3200*760 | 红胡桃 | 台面采用 0.6mm 胡桃木木皮贴面，基材选用优质环保密度板。引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆，优质五金配件。 | 1 | 张 | 11565 | 11565 |
| 25 |  | 会议椅 | 常规 | 黑色 | 椅面采用优质牛皮，椅脚采用优质橡胶木，油漆采用优质聚酯环保油漆，经五底三面油漆工艺处理，漆面色泽美观，木纹清晰，光滑耐磨，手感好；面料采用优质环保皮，柔软且富有弹性，内材采用高泡海绵，软硬适中。 | 60 | 张 | 500 | 30000 |
| 26 |  | 椅子 | 常规 | 黑色 | 1、椅背采用优质牛皮，椅座采用防污处理的高级布料，要求透气性好；2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；3、升降扶手、原位锁定底盘、铝合金五星脚、PU 包边脚轮。 | 3 | 张 | 978 | 2934 |
| 27 |  | 办公桌 | 1500*700*760 | 图片色 | 1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用 25mm 厚优质多层板，封边条选用优质 PVC 封边条，1.2mm | 10 | 张 | 2046 | 20460 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---------------|-----|---|----|---|-------|-------|
| | | | | | <p>优质钢脚架，喷塑工艺处理。</p> <p>2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性</p> | | | | |
| 28 |  | 会议桌 | 6800*3200*760 | 红胡桃 | <p>台面采用 0.6mm 胡桃木木皮贴面，基材选用优质环保密度板。引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆，优质五金配件。</p> | 1 | 张 | 11565 | 11565 |
| 29 |  | 茶水柜 | 800*400*4880 | 图片色 | <p>1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用 25mm 厚优质多层板，封边条选用优质 PVC 封边条 1.2mm 优质钢脚架，喷塑工艺处理。</p> <p>2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性</p> | 10 | 组 | 800 | 8000 |
| 30 |  | 贵宾接待沙发 | 单人位 | 图片色 | <p>优质布艺，实木框架，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中，内框架用烘干东北硬木。</p> | 8 | 张 | 1957 | 15656 |
| 31 |  | 茶几 | 400*450*500 | 红胡桃 | <p>橡胶木实木，引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆，</p> | 4 | 只 | 978 | 3912 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--------------|-----|---|-----|---|------|-------|
| 32 |  | 主席台 | 9600*600*760 | 红胡桃 | 基材采用绿色环保优质密度板，经国家绿色环保认证，达 E1 级标准，甲醛含量小于 1.5mg/L, 面贴胡桃木皮。油漆采用优质油漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。 | 1 | 张 | 978 | 978 |
| 33 |  | 主席椅 | 常规 | 黑色 | 优质西皮实木框架，引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆， | 8 | 张 | 890 | 7120 |
| 34 |  | 演讲台 | 常规 | 红胡桃 | 台面采用 0.6mm 胡桃木木皮贴面，基材选用优质中密度纤维板。引进油漆工艺“五底三面”，优质环保油漆，优质五金配件。 | 1 | 张 | 1068 | 1068 |
| 35 |  | 阅览桌 | 1600*800*760 | 图片色 | 1、面材：30mm 厚橡木指接板， 2、油漆：采用优质油漆，五底三面封闭式涂装，色泽美观、木纹纹理清晰、光滑耐磨、手感好 3、五金配件：优质锁具，优质三节导轨、优质阻尼铰链。 4、支架：优质铝合金或不锈钢。口新西兰松木； 黑色钢铁架脚 | 16 | 张 | 1156 | 18496 |
| 36 |  | 阅览椅 | 常规 | 图片色 | 全白蜡木架，西皮包面，经精选裁剪，用高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面，座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中，内框架用烘干东北硬木。。 | 140 | 张 | 622 | 87080 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|-----|--|----|---|------|-------|
| 37 |  | 沙发 | 尺寸为： 3500*550、 2500*550 各两组。六个单位人沙发尺寸为 900*500 | 图片色 | 框架为实木优质西皮，经精选裁剪，用高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面，座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中，内框架用烘干东北硬木。 | 1 | 套 | 8005 | 8005 |
| 38 |  | 单面书柜 | 2100*500*2200 | 本色 | 1、材料：基材采用实木多层板。 2、技术说明：先进性漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致。 | 16 | 组 | 3558 | 56928 |
| 39 |  | 双面书柜 | 1200*700*2200 | 本色 | 台面透明度高，耐用。 | 12 | 组 | 1512 | 18144 |
| 40 |  | 办公桌 | 主台： 1600*800*760 长 柜：1200*400*600 | 图片色 | 1、材料：面材采用优质三聚氰胺板，基材选用 25mm 厚优质多层板，封边条选用优质 PVC 封边条，1.2mm 优质钢脚架，喷塑工艺处理。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性 | 2 | 张 | 1156 | 2312 |
| 41 |  | 合唱台 | 1200*300*300/900 钢制合唱台，底部带刹车 | 图片色 | 合唱台板长：1.2 米 合唱台板宽：30 厘米 合唱台层高：30 厘米 （第一层离地面高 30 厘米，第二层离地面高 60 厘米，第三层 | 6 | 组 | 4448 | 26688 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------------|----|---|----|---|-----|-------|
| | | | 轮 | | 离地面高 90 厘米) 合唱台板厚：3 厘米 合唱台管壁厚：1.5 毫米 | | | | |
| 42 |  | 讲台 | 1400*600*850 | 白色 | 材料：1、基材采用优质白蜡木实木板材。 2、技术说明：先进水性漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 | 24 | 张 | 800 | 19200 |
| 总计小写：¥1058000.00 | | | | | | | | | |
| 总计大写：人民币壹佰零伍万捌仟元整 | | | | | | | | | |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所需的方案设计费、产品购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及本次招标的一切费用均计入报价。

3、本项目交付期限：最终验收在 2022 年 6 月 19 日前完毕。

4、办公家具质保期：自安装调试完毕、验收合格之日起 84 个月。

5、无论在质保期内还是质保期满后，一旦产品发生故障，供应商在接到通知之时起 2 小时内赶赴现场处理问题，一般故障 2 小时内解决，重大故障 6 小时内解决。

6、对所附采购合同的一般和特殊条款是否有异议？

投标人名称（电子签名）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2022 年 5 月 25 日

